

# RAPPORTO DI PROVA

n°: 1962/01 del 18/02/2013

**committente: SARONNO SERVIZI SPA Via Roma n. 20 21047 SARONNO VA**

**Campione di acqua destinata al consumo umano - Pozzo- Via Carlo Porta - Saronno (numero 1962/01)**

*Dati relativi al campionamento : Prelievo effettuato a cura e sotto la responsabilità del laboratorio, secondo procedura di campionamento - PT-BP08; (non accreditata) ; Prelievo eseguito da: Per. Ind. Biko Kabuasa; ; prelievo in data 11/02/2013 alle ore 10,25; temperatura al prelievo: 13,4°C*

*Ricevuto in laboratorio il 11/02/2013 alle ore 16,30 alla temperatura (del contenitore o del testimone) di 5,8°C (trasporto effettuato da Per. Ind. Biko Kabuasa); contenuto in un contenitore in PE e uno sterile*

Le analisi sono iniziate il 11/02/13 e sono terminate il 14/02/13. Salvo differenti accordi o obblighi legali, se ciò è materialmente possibile, dopo l'analisi i campioni vengono conservati presso il laboratorio per 90 giorni dall'emissione del certificato, quindi eliminati o restituiti al cliente.

Il presente certificato si compone di numero 3 pagine - è vietata la riproduzione parziale senza autorizzazione del laboratorio; i risultati analitici si riferiscono esclusivamente al campione esaminato, come pervenuto al laboratorio. L'incertezza estesa, ove indicata, è espressa come l'incertezza tipo moltiplicata per il fattore di copertura K=2 che per una distribuzione t di Student corrisponde ad un livello di confidenza del 95% circa.

Per i parametri microbiologici l'incertezza estesa è espressa come limite inferiore e limite superiore dell'intervallo di fiducia al livello di probabilità del 95% circa con fattore di copertura K=2.

## RISULTATI ANALITICI

*parametri di tipo chimico/fisico risultato - unità di misura espr. come incertezza - limiti fiduciali (K=2, p=95%)*

* Azoto ammoniacale	inf. a 0,05	mg/L	NH4		
<small>APAT CNR IRSA 4030 A1 Man 29 2003 - c498 - spettrofotometria in assorbimento molecolare</small>					
* Calcio	37	mg/L	Ca		
<small>Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 51 Met ISS.BEC.041 - c003 - complessometria</small>					
* Cloruri	4	mg/L	Cl		
<small>APAT CNR IRSA 4020 man 29 2003 - c532 - IC con rilevatore conduttimetrico</small>					
* Colore	assente	==	===		
<small>APAT CNR IRSA 2020 A Man 29 2003 - c129 - diluizioni e confronto</small>					
Conducibilità elettrica a 20 °C	201	µS/cm	===	+/-	32
<small>APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 - c124 - conduttometria</small>					
* Cromo totale	inf. a 5	µg/L	Cr		
<small>APAT CNR IRSA 3150 B1 Man 29 2003 - c141 - spettrofotometria in assorbimento atomico - atomizzatore elettrotermico</small>					
* Cromo VI	inf. a 2	µg/L	Cr		
<small>APAT CNR IRSA 3150 C Man 29 2003 - c706 - spettrofotometria assorbimento molecolare</small>					
* Durezza totale	12	°F	===		
<small>APAT CNR IRSA 2040 B Man 29 2003 - c033 - complessometria</small>					
* Fluoruro	inf. a 0,2	mg/L	F		
<small>APAT CNR IRSA 4020 man 29 2003 - c519 - IC con rilevatore conduttimetrico</small>					
* Magnesio	6,7	mg/L	Mg		
<small>APAT CNR IRSA 2040 A Man 29 2003 - c122 - per calcolo dalla durezza</small>					
* Nitrati	18	mg/L	NO3		
<small>APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 - c534 - IC con rilevatore conduttimetrico</small>					

L'asterisco indica le prove non sottoposte ad accreditamento

RAPPORTO DI PROVA 1962/01 - Pagina 1 di 3

segue RAPPORTO DI PROVA - . n. 1962/01 del 18/02/2013

<i>parametri di tipo chimico/fisico</i>	<i>risultato - unità di misura</i>		<i>espr. come</i>	<i>incertezza - limiti fiduciali (K=2, p=95%)</i>	
* Nitriti	inf. a 0,05	mg/L	NO2		
APAT CNR IRSA 4050 Man 29 2003 - c011 - spettrofotometria in assorbimento molecolare					
* Odore	assente	==	===		
APAT CNR IRSA 2050 Man 29 2003 - c134 - tecnica delle diluizioni successive					
pH	8,0	unità	===	+/-	0,3
APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 - c019 - potenziometria					
* Residuo fisso 180 °C	140	mg/L	===		
APAT CNR IRSA 2090 A Man 29 2003 - c069 - evaporazione del campione e pesata previo essiccamento a 180 °C					
* Sapore	assente	==	===		
APAT CNR IRSA 2080 Man 29 2003 - c135 - tecnica delle diluizioni successive					
* Solfati	6	mg/L	SO4		
APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 - c535 - IC con rilevatore conduttimetrico					
* Torbidità	inf. a 0,5	mg/L	SiO2		
APAT CNR IRSA 2110 Man 29 2003 - c133 - Determinazione torbidimetrica					

<i>parametri di tipo microbiologico</i>	<i>risultato - unità di misura</i>		<i>espr. come</i>	<i>incertezza - limiti fiduciali (K=2, p=95%)</i>	
<b>Batteri Coliformi a 37°C ed Escherichia coli</b>					
Batteri coliformi a 37°C	0	ufc/100mL			inf. a 1; non rilevabile
Escherichia coli	0	ufc/100mL			inf. a 1; non rilevabile
UNI EN ISO 9308-1:2002 - m385 - tecnica delle membrane filtranti - semina su Lactose TTC agar - incubazione a 36 °C per 21 h					
<b>Conteggio delle colonie su Agar a 22°C</b>	inf. a 4,0x10 <sup>0</sup>	ufc/mL			microorganismi presenti nel volume esaminato
UNI EN ISO 6222: 2001 - m388 - semina in Yeast extract Agar - incubazione a 22°C per 68 ore					
<b>Conteggio delle colonie su Agar a 37°C</b>	0	ufc/mL			inf. a 1; non rilevabile
UNI EN ISO 6222: 2001 - m387 - semina in Yeast Extract Agar - incubazione a 36°C per 44 ore					
<b>Enterococchi</b>	0	ufc/100mL			inf. a 1; non rilevabile
UNI EN ISO 7899-2 - m386 - tecnica delle membrane filtranti - Slanetz and Bartley TTC agar - incubazione a 36 +/- 2°C per 44 ore					

**Criteria di confronto applicabili (eventuali superamenti sono indicati con ° oppure con §)**

D.Lgs. n. 31 del 2/2/01 e succ.mod.int.

parametro:	lim. acc. / M	val. guida / m	lim. inf.	lim. sup.	un.mis.	n	c	note
Azoto ammoniacale	0,5				mg/L			
Batteri Coliformi a 37°C ed Escherichia coli								
Batteri coliformi a 37°C	0				ufc/100mL			
Batteri coliformi a 37°C	0				ufc/250mL			acque messe in vendita in bottiglie o contenitori
Escherichia coli	0				ufc/100mL			
Escherichia coli	0				ufc/250mL			acque messe in vendita in bottiglie o contenitori
Cloruri	250				mg/L			vedi Nota 1
Colore					T. D.			accettabile per i consumatori e senza variazioni
Conducibilità elettrica a 20 °C	2500				µS/cm			l' acqua non deve essere aggressiva

L'asterisco indica le prove non sottoposte ad accreditamento

segue **RAPPORTO DI PROVA** - . n. 1962/01 del 18/02/2013

D.Lgs. n. 31 del 2/2/01 e succ.mod.int.

parametro:	lim. acc. / M	val. guida / m	lim. inf.	lim. sup.	un.mis.	n	c	note
Conteggio delle colonie su Agar a 22°C	100				ufc/mL			acque messe in vendita in bottiglie o contenitori
Conteggio delle colonie su Agar a 37°C	20				ufc/mL			acque messe in vendita in bottiglie o contenitori
Cromo totale	50				µg/L			
Durezza totale		50			°F			lim inf 15 °F per acque trattate (addolcimento)
Enterococchi	0				ufc/100mL			
Enterococchi	0				ufc/250mL			acque messe in vendita in bottiglie o contenitori
Fluoruro	1,5				mg/L			
Nitrati	50				mg/L			vedi Nota 5
Nitriti	0,5				mg/L			vedi Nota 5
Odore					T. D.			accettabile per i consumatori e senza variazioni
pH			6,5	9,5	==			vedi Note 1 e 3
Residuo fisso 180 °C		1500			mg/L			valore massimo consigliato
Sapore					T. D.			accettabile per i consumatori e senza variazioni
Solfati	250				mg/L			vedi Nota 1
Torbidità					T. D.			accettabile per i consumatori e senza variazioni

Il Responsabile del Laboratorio

**Dr. Francesco Berti**



\*\*\* **fine RAPPORTO DI PROVA** \*\*\*